


2 flessibili caldo/freddo
lunghezza 50 cm a partire
dal miscelatore.
Raccordo femmina 3/8"

2 flessibili caldo/freddo
lunghezza 50 cm a partire
dal miscelatore.
Raccordo femmina 3/8"

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione Power Supply / Alimentation / Stromversorgung	AC 220-240V, 50Hz
Assortimento Power / Puissance / Leistung	600W
Grado di protezione Degree of protection / Indice de protection / Schutzarten	IP55
Norme Norms / Normes / Normen	EN60335-2-84 EN12050-3
Prestazioni Performances / Performances / Performance	Max 5mt
Diametro tubo di scarico Discharge pipe diameter / Diamètre de l'évacuation / Abflussdurchmesser	40mm

**COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS**



DIMENSIONAMENTO IMPIANTI
CONNECTIONS

Impianto Idraulico / Hydraulic Connections

	Immissione Inlet	
	Scarico Outlet	Tubatura con diametro interno 40 mm (1½") Hose with ID of 40 mm (1½")
	Ingresso acqua calda/fredda per bidet Inlet for cold/hot water for bidet	2 Flessibili 50cm con raccordo F 3/8" 2 Flexible hose 50 cm lenght with F3/8" fitting
	Ingresso supplementare (solo versione All-in-One) Additional inlet	Tubatura con diametro interno 40 mm (1½") Hose with ID of 40 mm (1½")

Impianto Elettrico / Electrical Connections

	Voltaggio Voltage	230 Vac
	Sezione minima cavi fino a 5 mt (<15 feet) Minimal wire gauge up to 5 mt (<15 feet)	0,75 mm ² (18 AWG)
	Sezione minima cavi oltre 5 mt (>15 feet) Minimal wire gauge over 5 mt (>15 feet)	1 mm ² (17 AWG)

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI PRINCIPALI
TECHNICAL SPECIFICATION OF THE MAIN COMPONENTS

Pompa Scarico Vortex / Vortex Discharge Pump

Prestazioni idrauliche: fino a 9 m verticali, fino a 80 mt orizzontali	Voltaggio Voltage	230 Vac
Hydraulic performances: up to 9 mt (29 feet) vertically, up to 80 mt (262 feet) horizontally	Assorbimento Power Consumption	3 A

Elettrovalvole immissione / Inlet electrovalves

	Voltaggio Voltage	230 Vac
	Potenza Power	6 W 6 W 6 W